

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO

Clave	P-ELARG25-050	Línea: <u>Construflex</u>
Descripción	<u>Construflex de 3/4" con guía rollo con 50 m</u>	
Diámetro Nominal	<u>21</u>	Tipo: <u>A</u>
Norma de Referencia:	<u>NMX-J-542-ANCE-2006</u> Especificaciones y Métodos de Prueba.	

PROPIEDADES

Propiedad	Especificación	Unidad
Color	Rojo óxido	N/A
Peso / rollo	Variable dependiendo de la Materia Prima	Kg
Diámetro Interior	19.3 - 20.3	mm
Diámetro exterior	24.3 - 25.7	mm
Resistencia al Aplastamiento	Soporta 274 N Con una Deformación $\leq 25\%$ De	%
Aplastamiento Permanente	$\leq 10\%$	%
Resistencia al Impacto	5.9	Joules
Excentricidad	≤ 30	%
Contracción	$\leq 2.0\%$	%
Resistencia de Aislamiento	Soporta sin romperse más de 145	MΩ
Curvatura	9.9	cm
Resistencia al Calor	No Deformación. Hasta 60°C	N/A
Resistencia a la Humedad	No filtración	N/A
Resistencia a Agentes Químicos	No agrietamiento	N/A
Resistencia a la Flama	N/A	seg
Elongación	N/A	%
Longitud de Rollo $\pm 1.0\%$	50.0	m

APLICACIÓN

Protege Instalaciones eléctricas. Recomendado para losas de hasta 80 m2. Con Guía Pet para Cableado que resiste 35 kgf a la tensión.



PRESENTACIÓN

Rollo empleado e identificado con etiqueta adherible, Incluye Kit de instalación, sello de garantía y asa

ALMACENAMIENTO

No debe ser almacenado expuesto a intemperie y/o a temperatura mayor a los 35°C

POLIDUCTOS FLEXIBLES, SA DE CV

Planta: Km. 8 Carr. Antigua Xalapa-Coatepec, C.P. 91500, Coatepec, Veracruz. Tel 01(228) 816-3555 Fax 816-3557

Oficina Mexico: Av. Sara No. 4563-B, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Mexico, D.F., Tel y Fax 01 (55) 5759-1320