

## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO

<b>Clave</b>	<b>P-ELN32-050</b>	<b>Línea:</b> <u>Flexiplus</u>
<b>Descripción</b>	<u>Flexiplus naranja 1" rollo con 50 m</u>	
<b>Diámetro Nominal</b>	<u>27</u>	<b>Tipo:</b> <u>A</u>
<b>Norma de Referencia:</b>	<u>NMX-J-542-ANCE-2006</u> Especificaciones y Métodos de Prueba.	

### PROPIEDADES

Propiedad	Especificación	Unidad
Color	Anaranjado	N/A
Peso / rollo	Variable dependiendo de la Materia Prima	Kg
Diámetro Interior	24.6 - 26.0	mm
Diámetro exterior	31.7 - 32.7	mm
Resistencia al Aplastamiento	Soporta 245 N Con una Deformación $\leq 25\%$ De	%
Aplastamiento Permanente	$\leq 10\%$	%
Resistencia al Impacto	2.9	Joules
Excentricidad	$\leq 30$	%
Contracción	$\leq 2.0\%$	%
Resistencia de Aislamiento	Soporta sin romperse más de 134	MΩ
Curvatura	12.7	cm
Resistencia al Calor	No Deformación. Hasta 60°C	N/A
Resistencia a la Humedad	No filtración	N/A
Resistencia a Agentes Químicos	No agrietamiento	N/A
Resistencia a la Flama	N/A	seg
Elongación	N/A	%
Longitud de Rollo $\pm 1.0\%$	50.0	m

### APLICACIÓN

Protege Instalaciones eléctricas. Recomendado para instalaciones en muros y reparaciones eléctricas.



### PRESENTACIÓN

Rollo playado e identificado con etiqueta adherible, sello de garantía y asa

### ALMACENAMIENTO

No debe ser almacenado expuesto a intemperie y/o a temperatura mayor a los 35°C

POLIDUCTOS FLEXIBLES, SA DE CV

Planta: Km. 8 Carr. Antigua Xalapa-Coatepec, C.P. 91500, Coatepec, Veracruz. Tel 01(228) 816-3555 Fax 816-3557

Oficina Mexico: Av. Sara No. 4563-B, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Mexico, D.F., Tel y Fax 01 (55) 5759-1320