

Fecha de última actualización: **08/11/2018**

Clave: **AP-COPLE3-020** **Linea:** COPLE

Descripción: Cople para Poliflex PAD de 3" embalaje con 20 pzas.

Norma de Referencia: Especificaciones Internas **Material:** PEAD

Propiedades

Propiedad	Especificación	Unidad
COLOR	NATURAL	N/A
DIÁMETRO EXTERIOR	99 - 103	mm
ALTURA	140 - 144	mm
DIÁMETRO INTERIOR	95.1 - 99.1	mm
RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO	4	Kgf/cm2
RESISTENCIA AL IMPACTO	9.5 A 0.50	Kg/m

PRESENTACIÓN

Bolsa con 20 Coples. Cada cople incluye 2 ligas y lubricante

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

APLICACIÓN:

Para unión hermética entre 2 tramos de tubería PAD.

Norma de Aplicación:

Cumple con la NOM-001- SEDE-2012. Artículo 353.

El tubo conduit de polietileno de alta densidad (HDPE) se puede unir usando accesorios mecánicos (coples).



POLIDUCTOS FLEXIBLES S.A. DE C.V.

Planta: Km. 8 Carr. Antigua Xalapa-Coatepec, C.P. 91500, Coatepec, Veracruz. Tel. 228 816 3555

Oficina CDMX: San Juan 768, Colonia Granjas Modernas, C.P. 07460, Alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX, Tel. 555 759 1320