

Fecha de última actualización: **04/02/2022**

**Clave:** **P-RLN32-050** **Linea:** AUTOMOTRIZ

**Descripción:** Poliflex negro automotriz ranurado de 1" con 50m

**Diámetro nominal:** DN 27 ( 32 MM ) **Tipo:** RANURADO

**Norma de Referencia:** ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA INTERNOS

**Norma de Aplicación:** FMVSS 302 / ISO 3795

### APLICACIÓN

Uso Automotriz. Aloja y protege conductores en instalaciones eléctricas de uso automotriz; Instalación a 30 cm de distancia de zonas que alcancen más de 90°C

Propiedad	PROPIEDADES Especificación	Unidad
<b>COLOR</b>	<b>NEGRO</b>	<b>N/A</b>
<b>MATERIA PRIMA</b>	<b>POLIETILENO</b>	<b>N/A</b>
<b>CONTRACCIÓN</b>	<b>0 - 2</b>	<b>%</b>
<b>DIÁMETRO EXTERIOR</b>	<b>31.7 - 32.7</b>	<b>mm</b>
<b>DIÁMETRO INTERIOR</b>	<b>23.6 - 25</b>	<b>mm</b>
<b>EXCENRICIDAD</b>	<b>0 - 30</b>	<b>%</b>
<b>FLAMABILIDAD DE MATERIALES</b>	<b>VELOCIDAD DE QUEMADO MENOR A 100</b>	<b>mm/min</b>
<b>RESISTENCIA A LA TENSIÓN</b>	<b>MAYOR A 70</b>	<b>N</b>
<b>ELONGACIÓN</b>	<b>200 - 300</b>	<b>%</b>
<b>RESISTENCIA A FLAMA</b>	<b>15</b>	<b>seg.</b>
<b>RESISTENCIA AL CALOR</b>	<b>NO SE PRESENTA DEFORMACIÓN HASTA</b>	<b>°C</b>
<b>LONGITUD DE PRODUCTO</b>	<b>50 METROS +/- 1%</b>	<b>m</b>

**Clave:**

**P-RLN32-050**

**Linea:** AUTOMOTRIZ

**Descripción:**

Poliflex negro automotriz ranurado de 1" con 50m

**Diámetro nominal:**

DN 27 ( 32 MM )


**Tipo:** RANURADO

**Norma de Referencia:**

ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA INTERNOS

**Norma de Aplicación:**

FMVSS 302 / ISO 3795



### PRESENTACIÓN

Rollo emplayado con etiqueta para su identificación, Kit de Instalación, Sello de garantía, Asa y flecha identificadora de punta. PRESENTACIÓN "DESPACHA FÁCIL"

### ALMACENAMIENTO

Se recomienda NO almacenar expuesto a intemperie y/o a temperatura mayor a los 35° C