

**Clave:** **P-ELN25-050** **Linea:** FLEXIPLUS

**Descripción:** FLEXIPLUS DE 3/4" ROLLO CON 50 MTS.

**Diámetro nominal:** 21 **Tipo:** A

**Norma de Referencia:** ESPECIFICACIONES INTERNAS

**Norma de Aplicación:** ESPECIFICACIONES INTERNAS

### APLICACIÓN

Para alojar y proteger conductores eléctricos en losas de concreto y aligeradas, muros y reparaciones eléctricas.

### PROPIEDADES

Propiedad	Especificación	Unidad
<b>COLOR</b>	<b>ANARANJADO</b>	<b>N/A</b>
<b>MATERIA PRIMA</b>	<b>POLIETILENO ALTA DENSIDAD</b>	<b>N/A</b>
<b>CONTRACCIÓN</b>	<b>0 - 2</b>	<b>%</b>
<b>DIÁMETRO EXTERIOR</b>	<b>24.3 - 25</b>	<b>mm</b>
<b>DIÁMETRO INTERIOR</b>	<b>19 - 20</b>	<b>mm</b>
<b>EXCENRICIDAD</b>	<b>0 - 30</b>	<b>%</b>
<b>RADIO DE CURVATURA</b>	<b>LA ESFERA DE 14.28 MM DEBE PASAR LIBREMENTE CUANDO SE HACE UNA CURVATURA DE DIÁMETRO 150 MM</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO</b>	<b>150 - 250</b>	<b>N</b>
<b>A1. APLASTAMIENTO INICIAL</b>	<b>0 - 25</b>	<b>%</b>
<b>A2. APLASTAMIENTO PERMANENTE</b>	<b>0 - 10</b>	<b>%</b>
<b>RESISTENCIA AL IMPACTO</b>	<b>SOPORTA MÁS DE 3 JOULES SIN FRACTURARSE</b>	<b>Joules</b>
<b>LONGITUD DE PRODUCTO</b>	<b>50 METROS +/- 1%</b>	<b>m</b>

Fecha de última actualización: **01/02/2022**

---

<b>Clave:</b>	<b>P-ELN25-050</b>	<b>Línea:</b> FLEXIPLUS
<b>Descripción:</b>	FLEXIPLUS DE 3/4" ROLLO CON 50 MTS.	
<b>Diámetro nominal:</b>	21	<b>Tipo:</b> A
<b>Norma de Referencia:</b>	ESPECIFICACIONES INTERNAS	
<b>Norma de Aplicación:</b>	ESPECIFICACIONES INTERNAS	



### PRESENTACIÓN

Rollo emplayado e identificado con etiqueta adherible, Incluye Kit de instalación, sello de garantía y asa

### ALMACENAMIENTO

Se recomienda NO almacenar expuesto a intemperie y/o a temperatura mayor a los 35° C