

Clave:

KP.CHANEG.100

Línea:

CHALUPA

Descripción:

Chalupa negra Poliflex empaque con 100 pzas.

Norma de Referencia:

Especificaciones Internas

Material:

PEAD

Propiedades

Propiedad

Especificación

Unidad

COLOR

SIN EFECTO DIESEL, FLASH,
PERFORACIONES O PLIEGUES

N/A

ALTURA

51 - 55

mm

ANCHO EXTERIOR

74 - 78

mm

LARGO EXTERIOR

108 - 113

mm

PROFUNDIDAD

47 - 51

mm

RESISTENCIA A LA FLAMA

30 - 100

seg.

RESISTENCIA AL IMPACTO 1

No presenta fracturas cuando se
somete a Eq. Impacto EN61386 2kg a
40cm

NO APLICA

RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO

22

Kgf/cm2

RESISTENCIA DESACOPLAMIENTO

10 - 35

Kgf

LARGO INTERIOR

92 - 96

mm

ANCHO INTERIOR

58 - 62

mm

VOLUMEN

278.83

cm3

RESISTENCIA MÁXIMA DE CARGA

Resistencia Máxima de los postes con
pija 8x1" = 20

Kgf

PRESENTACIÓN

Contiene Entradas para Tubería de 3/4" Sistema Seguro No requiere conectores

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

APLICACIÓN:

Para alojar y proteger conductores y dispositivos eléctricos en muros. Norma de Aplicación:

Cumple con la NOM-001- SEDE-2012.

Artículo 314. Cajas, cajas de paso y sus accesorios,
utilizadas para salida, empalme, unión o jalado.



POLIDUCTOS FLEXIBLES S.A. DE C.V.

Planta: Km. 8 Carr. Antigua Xalapa-Coatepec, C.P. 91500, Coatepec, Veracruz. Tel. 228 816 3555

Oficina CDMX: San Juan 768, Colonia Granjas Modernas, C.P. 07460, Alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX, Tel. 555 759 1320